

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0143-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

KAIFLEX KKplus Rörisolering

Innehavare	Kaimann GmbH, Hansastrasse 2-5, DE-33161 Hövelhof, Tel: +49 5257 9850 0 Fax: +49 5257 9850 590, E-post: info@kaimann.de, Hemsida: www.kaimann.de, Organisationsnr: DE 814894645
Produkt	KAIFLEX KKplus, rörisolering av syntetiskt gummi.
Avsedd användning	Isolering av friliggande vätskefyllda rörledningar i utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brandspridning och rökutveckling.
Handelsnamn	KAIFLEX KKplus
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Rörisolering klass P II 5:221
Tillhörande handlingar	-
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-05-27 med dnr 210-98-0427 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Kaimann GmbH, Hövelhof, Tyskland

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Tillverkningsställe

**Kaimann GmbH, Hövelhof,
Tyskland**

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

**†
SP SITAC 1002
Kaiflex KKplus
SC0143-10
Rörisolering klass P II
nr/datum
SP**

Bedömnings- Rapport nr 99R2 3923, 99R 3724 och 96R2 2441 från SP Sveriges Tekniska
underlag Forskningsinstitut.

Kommentarer Rörisoleringen får (under de förutsättningar som anges i BBR 5:511) användas där
krav på ytskikt klass II föreligger.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-06-01

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Lazaros Tsantaridis