

Standard planplåt optimerad för det nordiska klimatet

Produktprestanda

Colorcoat® SDP 50 HC standard planplåt är noggrant tillverkad i kontrollerad process för att säkerställa en jämn kvalitet.

Garantitid

Det lämnas 20 års funktionsgaranti.

Produkttester

För att säkerställa integriteten hos Colorcoat® SDP 50 HC produkter använder Tata Steel laborietester för att mäta hur väl de tål korrosion, solljus, kemikalier och nötning. Alla produkttester genomförs i ackrediterade laboratorier med internationella standarder.

Allmänna kommentarer


- De siffror som ges i denna tabell är typiska egenskaper och utgör inte en specifikation. Information om provtagningsmetoderna ges på www.colorcoat-online.com
- För att uppfylla korrosionsbeständighetsegenskaperna gäller zinkvikt på Z350.

Standard planplåt DX51D

Test standard

Sträckgräns, typiskt	N/m ²	330	
Nominell organisk skiktjocklek	(µm)*	50	EN 13523-1
Spegelglans (60 grader)	%	<10	EN 13523-2
Reptålighet	g	>3000	EN 13523-12
Slitagetålighet (Taber, 250 varv, 1 kg)	mg	<20	EN 13523-16
Flexibilitet			
Min bockningsradie	T	1T (16° C)	EN 13523-7
Vidhäftning		≤1T	EN 13523-7
Korrosionsbeständighet:			
Saltsprayprov	h	1000	EN 13523-8
Luftfuktighet	h	1500	EN 13523-26
Korrosionsbeständighet kategori		RC4	EN 10169
UV.-beständighet kategori		Ruv3	EN 10169
Brandklass		A1	EN 13501-1
Kulör på baksideslack	Grey		
Tjocklek:	mm	0,6	
Zinkviktsklass:	g/m ²	Z 350	

Colorcoat® SDP 50 HC standard planplåt färger



Ren vit
RAL 9010
0,60 mm



Trafiksvart
RAL 9017
0,60 mm



Silver
RAL 9006
0,60 mm



Mörk silver
RAL 9007
0,60 mm



Gåsvingegrå
RAL 7038
0,60 mm



Mörkgrå
RAL 7043
0,60 mm



Ärggrön
RAL 6021
0,60 mm



Tegelröd
RAL 8004
0,60 mm



Oxidröd
RAL 3009
0,60 mm



Brun terra
RAL 8028
0,60 mm

RAL-referensnumren som visas motsvarar närmast liggande kulör och är inga exakta återgivning. Plåtprover i metall finns i alla färger. Beställ gärna plåtprover för att få en bättre bild av kulören. **Färgkonsekvens:** Om det är viktigt att hålla en konsekvent kulörton, ska all beklädnad på objektet komma från samma produktions-batch. **Matcha komponenter:** Om tillbehör tillverkade i andra material ska färgmatchas mot taket eller väggbeklädnaden, är den bästa referensen de faktiska profilerna eller panelerna som levereras till objektet, eller material från samma batch.

Colorcoat® SDP 50 HC Standard planplåt - 0,6 mm

DX51D Z350

Artikelnr.	Kulör (RAL)	Färgkod	Bredd	Längd	Antal/klove -förp	Vikt
	Ren vit RAL 9010	543	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Ren vit RAL 9010	543	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Ren vit RAL 9010	543	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Trafik svart RAL 9017	506	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Trafik svart RAL 9017	506	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Trafik svart RAL 9017	506	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Silver RAL 9006	531	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Silver RAL 9006	531	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Silver RAL 9006	531	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Mörksilver RAL 9007	523	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Mörksilver RAL 9007	523	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Mörksilver RAL 9007	523	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Gåsvingegrå RAL 7038	521	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Gåsvingegrå RAL 7038	521	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Gåsvingegrå RAL 7038	521	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Mörkgrå RAL 7043	514	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Mörkgrå RAL 7043	514	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Mörkgrå RAL 7043	514	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Ärggrön RAL 6021	418	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Ärggrön RAL 6021	418	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Ärggrön RAL 6021	418	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Tegelröd RAL 8004	615	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Tegelröd RAL 8004	615	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Tegelröd RAL 8004	615	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Oxidröd RAL 3009	208	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Oxidröd RAL 3009	208	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Oxidröd RAL 3009	208	1250 mm	83,50 m.		500 kg
	Brun terra RAL 8028	602	1250 mm	2000 mm	50 st	11,95 kg/st
	Brun terra RAL 8028	602	1250 mm	2500 mm	50 st	14,94 kg/st
	Brun terra RAL 8028	602	1250 mm	83,50 m.		500 kg

Produktinformation och kulörprover finns tillgängligt online på WWW : <http://www.tsbsnordic.se/sv/tjanster/Bestall-varuprover,-fargprover,-broschyrer> eller via Tata Steel i Halmstad på +46 (0) 35161200